

**S12-100-/200-/110-**



S12-100-230V



## 1- und 2-polig 16A/250V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 5-6W.

Kontakte: 1 Schließer, 2 Schließer, 1 Schließer und 1 Öffner.

Kontaktabstand 3 mm. Abstand Steueranschlüsse/Kontakt > 6 mm. Bis zu den Steuerspannungen 48V AC und 110V DC für den Anschluss an ein SELV-Netz geeignet.

**4-polige Geräte S12, Seite 19-3 und 25 A-Geräte XS12, Seite 19-5.**

**Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite 19-3.**

\* **Steuerspannungen Sondertypen:** 42, 48, 60 und 110V/50Hz oder 110, 115, 127 und 220V/60Hz sowie 6, 8, 42, 48, 60, 110 und 220V DC.

**Es können auch die anschlusskompatiblen Hybrid-Stromstoßschalter ES12DX-UC, ES12-200-UC und ES12-110-UC verwendet werden.**

Technische Daten Seite 19-7.

<p><b>S12-100-12V</b>  <b>S12-100-230V</b>  <b>S12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC</b>                      S12-100-*</p>	<p>1 Schließer 16 A                      1 Schließer 16 A                      1 Schließer 16 A                      1 Schließer 16 A</p>	<p>EAN 4010312100455                      EAN 4010312100479</p>	
<p><b>S12-200-12V</b>  <b>S12-200-230V</b>  <b>S12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC</b>                      S12-200-*</p>	<p>2 Schließer 16 A                      2 Schließer 16 A                      2 Schließer 16 A                      2 Schließer 16 A</p>	<p>EAN 4010312100530                      EAN 4010312100554</p>	
<p><b>S12-110-12V</b>  <b>S12-110-230V</b>  <b>S12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC</b>                      S12-110-*</p>	<p>1S + 1 Ö 16 A                      1S + 1 Ö 16 A                      1S + 1 Ö 16 A                      1S + 1 Ö 16 A</p>	<p>EAN 4010312100493                      EAN 4010312100516</p>	