

Technische Daten

Bauart	Membranregelventil mit Sekundär-entlüftung
Max. Primärdruck	12 bar
Sekundärdruckbereich	0,5 bis 10 bar, bzw. 0,1 - 3 bar (Option)
Nenndurchfluß Q_n bei Primärdruck=7 bar; Sekundärdruck=6 bar und $\Delta p = 1$ bar	siehe Tabelle
Max. Temperatur	+ 50°C
Zulässiges Medium	Druckluft
Masse (Gewicht)	0,64 kg

Werkstoffe	Gehäuse	GD-Zn
------------	---------	-------



Bestellnummern

	Gewindeanschlüsse ISO 228/1	Nenndurchfluß Q_n	mit Option	Bestellnummer ohne Manometer
	G 1/4	2500 NI/min	-	535 142 220 0
	G 3/8	2800 NI/min	-	535 142 320 0
	G 1/2	3500 NI/min	-	535 142 420 0
	ohne Flansch	-	-	535 142 020 0
	ohne Flansch	-	0,1 - 3 bar	535 142 030 0
	ohne Flansch	-	verschießbarer Einstellknopf, ohne Schloß	535 142 021 0

Zubehör (gesondert bestellen)

- Schloß-Bestell-Nr.: 535 100 530 2 für Druckregler mit verschleißbarem Einstellknopf
- Manometer siehe Register 8
- **Ersatzteilpäckchen**, 535 142 000 2

