

TAUCH- AUSLAUF- BECHER



Mod. 321



Mod. 322



Mod. 343

testing equipment for quality management

ERICHSEN
since 1910

MODELL 321

(in Anlehnung an)
DIN 53 211

MODELL 322

(in Anlehnung an)
EN ISO 2431

MODELL 343

(entsprechend)
ASTM D 4212

Tauchauslaufbecher, Modelle 321, 322 und 343

Zweck und Anwendung

Tauchauslaufbecher dienen zur schnellen Ermittlung der Viskosität von flüssigen Materialien aller Art, wie z. B. Lacken, Nassemäilen, Tiefdruck- und Lederfarben, Ölen, Fetten, Nahrungsmitteln etc. Der Praktiker weiß ihre Vorteile zu schätzen.

Prinzip der Messung

Als Maß für die Viskosität einer Substanz dient die Zeit, in der eine abgemessene Menge (100 ccm) durch eine Düse mit festgelegtem Durchmesser aus einem Becher fließt. Diese Auslaufzeit wird mit einer Stoppuhr ermittelt.

Lieferbare Ausführungen:

Modell 321 (DIN-Tauchauslaufbecher in Anlehnung an DIN 53 211)

<u>Best.-Nr.</u>	<u>Düsen-Ø</u>	<u>Viskositätsbereich*</u>)	<u>Material</u>
0062.01.31	2 mm	10 - 50 mm ² /s	Aluminium-legierung
0062.05.31	3 mm	30 - 300 mm ² /s	
0062.02.31	4 mm	50 - 800 mm ² /s	
0062.03.31	6 mm	300 - 1.500 mm ² /s	
0062.04.31	8 mm	500 - 5.000 mm ² /s	

*) für Auslaufzeiten im Bereich 20 - 200 s

Durchführung der Messung

Der Becher wird ganz in die Messsubstanz eingetaucht, damit er sich vollständig füllt. Anschließend wird er schnell aus der Flüssigkeit herausgehoben, während gleichzeitig die Stoppuhr gedrückt wird. Man ermittelt die Zeit in Sekunden bis zur Entleerung des Bechers. Der Endpunkt ist erreicht, wenn die Düsenöffnung von oben zu sehen ist. Während der Messung muss der Becher senkrecht gehalten werden.

Modell 322 (ISO-Tauchauslaufbecher in Anlehnung an EN ISO 2431)

<u>Best.-Nr.</u>	<u>Düsen-Ø</u>	<u>Viskositätsbereich*</u>)	<u>Material</u>
0165.01.31	3 mm	10 - 40 mm ² /s	Aluminium
0165.02.31	4 mm	35 - 135 mm ² /s	eloxiert
0165.03.31	5 mm	90 - 330 mm ² /s	
0165.04.31	6 mm	190 - 680 mm ² /s	

*) für Auslaufzeiten im Bereich 30 - 100 s

Modell 343 (Zahn-Tauchauslaufbecher nach ASTM D 4212)

<u>Best.-Nr.</u>	<u>Düse</u>	<u>Viskositätsbereich*</u>)	<u>Material</u>
0049.01.32	Nr. 1	5 - 60 mm ² /s	Aluminium-legierung
0049.02.32	Nr. 2	20 - 250 mm ² /s	
0049.03.32	Nr. 3	100 - 800 mm ² /s	
0049.04.32	Nr. 4	200 - 1.200 mm ² /s	
0049.05.32	Nr. 5	400 - 1.800 mm ² /s	

*) für Auslaufzeiten im Bereich 20 - 80 s

0030.01.31 kompletter Satz mit 5 auswechselbaren Bechern und einem Bügelgriff im Samttui

TBD + BAD 321/322/343 – XI/2005