

Serie 300 **Miniatura**

Colonne luminose assemblate

Ø 30



Piccole e pratiche si rivelano adatte ad ogni necessità e ambiente.

Semplici da installare e cablare. Disponibili in varie combinazioni di **colori** e con avvisatore acustico.

L'utilizzo di LED ad alta luminosità garantisce segnali visibili a distanza e grande affidabilità.

Caratteristiche **tecniche**

Conformità

Direttiva CEE 2014/35 Bassa tensione - Direttiva CEE 2014/30
Compatibilità elettromagnetica - Direttiva CEE 2006/42 Macchine

Norme di riferimento

EN 60947.5.1 - EN 60204.1 - EN 60073 - EN 60529 -
EN 60068.2.6 - EN60068-2-27 - EN ISO 7731 - EN 981 - IEC 536

Materiale

Policarbonato

Alimentazione

24 V DC (+ / - 10%)

Assorbimento

20 mA per settore

Grado di protezione

IP 64 (se correttamente montata)

Protezione contro shock elettrici

classe II, isolamento di sicurezza (IEC 536)

Tenuta alle vibrazioni

minimo 2 g (10-150 Hz)

Temperatura di lavoro

- 20° C + 50° C

Colori dei moduli



Numero di moduli sovrapponibili

max 6 - 5 moduli luminosi più uno acustico

Avvisatore acustico

75 dB a un metro, suono continuo

Collegamenti

con morsetti a vite e serrafilo. Sezione max 1,5 mm²

Scegli la tua colonnina luminosa...



Codici e dati per l'ordinazione	Colore supporto	Colore moduli
TWR30 L1Y2B	●	●
TWR30 L1Y3B	●	●
TWR30 L1Y4B	●	●
TWR30 L1Y5B	●	●
TWR30 L1Y6B	●	●
TWR30 L1Y9B	●	○
TWR30 L2Y52B	●	● ●
TWR30 L3Y532B	●	● ● ●
TWR30 L3A532B*	●	● ● ●
TWR30 L4Y5632B	●	● ● ● ●
TWR30 L4A5632B*	●	● ● ● ●
TWR30 L5Y95632B	●	○ ● ● ● ●
TWR30 L5A95632B**	●	○ ● ● ● ●

Disponibili in ogni altra combinazione di **colore**

* con acustico / ** acustico abbinato ad un colore

Codici e dati per l'ordinazione	Colore supporto	Colore moduli
TWR030 L1Y2B	●	●
TWR030 L1Y3B	●	●
TWR030 L1Y4B	●	●
TWR030 L1Y5B	●	●
TWR030 L1Y6B	●	●
TWR030 L1Y9B	●	○
TWR030 L2Y52B	●	● ●
TWR030 L3Y532B	●	● ● ●
TWR030 L3A532B*	●	● ● ●
TWR030 L4Y5632B	●	● ● ● ●
TWR030 L4A5632B*	●	● ● ● ●
TWR030 L5Y95632B	●	○ ● ● ● ●
TWR030 L5A95632B**	●	○ ● ● ● ●



Disponibili in ogni altra combinazione di **colore**

* con acustico / ** acustico abbinato ad un colore

Struttura del codice...



Componi la tua colonnina luminosa



max **5** COLORI
+ ACUSTICO



Avvisatore acustico



Montaggio diretto su fori Ø 22 mm
o su basi con tubi prolunga

Accessori



