





5 2 6 7 0 a

ROLLENTRANSFERPLATTEN – VERSION 85 UND 115 mm



VERSION MIT 2 ROLLEN







ALLES MATERIALS

Тур:


- MR Mehrere Rollen, geeignet für Produkte mit ungleichmäßiger Form
- SR Kunststoffrollen mit geräuscharmen Eigenschaften
- SSA Eigenschaften Kunststoffrollen mit Mikro-Kugellagern für ultraniedrigen Reibungskoeffizient




VERSION MIT 3 ROLLEN




B = Mi**ß**i**geMAtistenAlukte**nd der Befest**igefestig**ungen



VERSION MIT 5 ROLLEN





		ROLLENTYP: A=85 - B=50		
		MR	SR	SSA
			MIT 2 ROLLEN	
Befestigung M6		TME-330R2MR-FM	TME-330R2SR-FM	TME-330R2SSA-FM
		TME-330R2MR-BM	TME-330R2SR-BM	TME-330R2SSA-BM
Mutter M6		TME-330R2MR-NM	TME-330R2SR-NM	TME-330R2SSA-NM
OHNE SCHRAUBEN		TME-330R2MR	TME-330R2SR	TME-330R2SSA
		MIT 3 ROLLEN		
Befestigung M6		TME-330R3MR-FM	TME-330R3SR-FM	TME-330R3SSA-FM
		TME-330R3MR-BM	TME-330R3SR-BM	TME-330R3SSA-BM
Mutter M6		TME-330R3MR-NM	TME-330R3SR-NM	TME-330R3SSA-NM
OHNE SCHRAUBEN		TME-330R3MR	TME-330R3SR	TME-330R3SSA
		MIT 5 ROLLEN		
Befestigung M6		TME-330R5MR-FM	TME-330R5SR-FM	TME-330R5SSA-FM
		TME-330R5MR-BM	TME-330R5SR-BM	TME-330R5SSA-BM
Mutter M6		TME-330R5MR-NM	TME-330R5SR-NM	TME-330R5SSA-NM
OHNE SCHRAUBEN		TME-330R5MR	TME-330R5SR	TME-330R5SSA

ROLLENTYP: A=115 - B=80					
MR	SR	SSA			
MIT 2 ROLLEN					
TME-450R2MR-FM	TME-450R2SR-FM	TME-450R2SSA-FM			
TME-450R2MR-BM	TME-450R2SR-BM	TME-450R2SSA-BM			
TME-450R2MR-NM	TME-450R2SR-NM	TME-450R2SSA-NM			
TME-450R2MR	TME-450R2SR	TME-450R2SSA			
MIT 3 ROLLEN					
TME-450R3MR-FM	TME-450R3SR-FM	TME-450R3SSA-FM			
TME-450R3MR-BM	TME-450R3SR-BM	TME-450R3SSA-BM			
TME-450R3MR-NM	TME-450R3SR-NM	TME-450R3SSA-NM			
TME-450R3MR	TME-450R3SR	TME-450R3SSA			
MIT 5 ROLLEN					
TME-450R5MR-FM	TME-450R5SR-FM	TME-450R5SSA-FM			
TME-450R5MR-BM	TME-450R5SR-BM	TME-450R5SSA-BM			
TME-450R5MR-NM	TME-450R5SR-NM	TME-450R5SSA-NM			
TME-450R5MR	TME-450R5SR	TME-450R5SSA			