


Verteilereinbau mit Bedienung im Schaltschrank, IP 40

VE1E, VE1F



- VE1E** – Schnellbefestigung auf Normschiene nach EN 60715. Das Frontschild ist mittels Schrauben am Schalter befestigt. Baugröße S00 und S0: empfohlen CG4.., CG8, CH10–CH16 (Baugröße S1: Schalter in Bauform E + S1 M999/D-0031)

Maß L auf Seite 115



	CG4- CGD4-1	CH10 CH11 CH16	CG8	CA10, CA10S CA11, CAD11	DH10 DH11	CA20 CA20S	CA25 CA25S
A	30	48	48	48	48	48	48
B	28	46	38	43	42	45	46
F	35,5	48	48	48	48	48	48


< Zurück zum Kapitelverzeichnis >



- VE1F** – Schnellbefestigung auf Normschiene nach EN 60715. Das Frontschild ist, zur Kombination mit einer Steckschlüsseinrichtung¹, mittels Zentralbefestigung am Schalter befestigt. Baugröße S00 und S0: empfohlen CG4.., CG8, CH10–CH16

Hinweis: Passende Steckschlüsseinrichtungen finden Sie unter **Zusatzrüstungen**

Maß L auf Seite 115



Bestellbeispiel:

CH10 A221-600 *VE1F
V750D/3J

	CG4- CGD4-1	CH10 CH11 CH16	CG8	CA10, CA10S CA11, CAD11	DH10 DH11	CA20 CA20S	CA25 CA25S
A	30	48	48	48	48	48	48
B	28	46	38	43	42	45	46
F	35,5	48	48	48	48	48	48
M	12,5	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2

¹ Als Zusatzeinrichtung extra angeben



Bauformen

